

Effektbedömningar i regionala hastighetsanalyser

Metodbeskrivning - Senast uppdaterad 2020-07-06

Innehåll

Inledning	1
Arbetsgång	1
ÅDT 2025	2
Reshastigheter utan ATK och utan sänkt hastighetsgräns	2
Reshastigheter med ATK före	3
Reshastigheter vid hastighetsgränssänkning utan och med ATK före	3
CO2.....	4
Trafiksäkerhetseffekter	4

Inledning

Syftet med följande PM är att dokumentera hur effektbedömningen görs i Excelverktyget RHA. Verktöget togs ursprungligen togs fram i projektet Regionala hastighetsanalyser år 2014. RHA kan beräkna översiktliga trafiksäkerhets-, restids- och koldioxideffekter för beräkningsåret 2025 till följd av hastighetsgränsförändringar. Verktöget får användas för bedömning på region-, läns- eller stråknivå eller för att göra bedömningar på enskilda sträckor.

Arbetsgång

I version 2020:1 har följande uppdateringar gjorts:

- Trafikuppräkningsstalen har uppdaterats för att överensstämna med nya trafikprognoser
- Hastighetsvalen har uppdaterats för att motsvara nuvarande behov
- CO2-värdering har uppdaterats för att spegla basprognosen och HBEFA-modellen
- Felkod har åtgärdats
- Generella hastighetsgränser har uppdaterats till nedanstående effektsamband, se tabell i avsnitt ”Reshastigheter vid hastighetsgränssänkning utan och med ATK före”
- Ytterligare mindre ändringar har gjorts i utformning av flikar och grafisk tydlighet

I version 1.0 (hösten 2019) har följande uppdateringar gjorts och nedanstående kapitel är reviderade utefter den här uppdateringen:

- Verktöget har VBA-programmerats och dataverifiering används för att minimera riskerna att användaren råkar göra ändringar i verktöget. Samt en summering av kalkylen har implementerats.
- Hastighetsflödessamband har uppdaterats utefter VTI rapport 938 som även återfinns bland effektsambanden 2018-04-01.
- Trafiksäkerhetseffekter har uppdaterats till TS EVA 3.0 och Döda samt vårt skadade beräknas på årsbasis

- Koldioxidutsläpp har med indata från Helen Lindblom PLkvm uppdaterats utefter beslutad politik 2019-10-03.
- Fliken över osäkerheter har tagits bort
- Ytterligare mindre ändringar har gjorts i utformningen av flikar

ÅDT 2025

För att beräkna ÅDT används mätdata från Trafikflödeskartan för respektive länk som sträckan gäller. Uppräkningen till 2025 sker utifrån respektive län och grupp från Trafikuppräkningsstat för EVA.

Använd även Trafikflödeskartan för att ta fram andelar personbilar och lastbilar med och utan släp för att skriva in på respektive länk.

Reshastigheter utan ATK och utan sänkt hastighetsgräns

I nedanstående tabell finns de kombinationer av vägtyper som används och för dessa har hastighets-flödes-samband konstruerats ur gällande effektsamband i enlighet med uppdateringen 2020-06-15.

Vägtyp	Före	Efter
GIF	50, ej ATK	40, ej ATK
		40, ATK
	50 ATK	40 ATK
	70, ej ATK	60, ej ATK
		60, ATK
	70, ATK	60, ATK
2kf	70, ej ATK	60, ej ATK
		60, ATK
	70, ATK	60, ATK
	90, ej ATK	80, ej ATK
		80, ATK
	90, ATK	80, ATK
MLV	90, ej ATK	100, ej ATK
	90, ATK	100, ATK
	110, ej ATK	100, ej ATK
MV	110, ej ATK	120, ej ATK

Metoden innebär en schablonisering i följande avseende jämfört med EVA:

- En vanlig siktklass har valts
- Medelvärden för tätortsmiljöer har valts
- ”Vanlig” bredd och andel omkörning har valts för mötesfria vägar
- Medelbredder har valts för motorvägar och 2-fältsvägar
- I en EVA-kalkyl tillkommer också restider i korsning, främst cirkulationsplatser och signalregleringar.

Reshastigheter med ATK före

I modellen kan ATK användas på 50-100km/h på 2kf-vägar och på . För dessa har Effektkatalogens ATK-samband se 4.5.10, använts:

$$V_{ATK} = A * V + (1 - A) * (V_g - 10) \text{ för } V \geq V_g - 10$$

För lastbilar ersätts $V_g - 10$ med 72,5 om $V_g \geq 90$

$$V_{ATK} = V \text{ för } V < V_g - 10$$

Där A är en konstant. För detaljer se Carlsson, A. Modell för hastighet på ATK
– sträckor (tvåfält) PM 2013.08.20, rev 2013.09.02

V är verklig hastighet före ATK

V_g är aktuell hastighetsgräns

HG	pb	lbu	Lbs
50	0,653333	0,653333	0,653333
60	0,626	0,634	0,634
70	0,668	0,709	0,709
80	0,677	0,722	0,761
90	0,641957	0,873	0,896
100	0,75	0,899	0,905

Beroende på hastighetsgräns (HG) och fordonstyp personbil (pb) och lastbil utan släp(lbu) och med släp (lbs)

Reshastigheter vid hastighetsgränssänkning utan och med ATK före

För hastighetsgränssänkning utan ATK har nedanstående effekter använts. Följer Effektkatalogen 4.5.15.2 förutom 100km/h till 80km/h och 70 km/h till 60 km/h. För 100km/h till 80km/h har en sammanvägning gjorts av normal väg 90km/h till 70km/h och 110km/h till 90km/h enligt VTI notat 16 2016. I fallet 70 km/h till 60 km/h har en sammanvägning gjorts av för 50 km/h till 40 km/h och 90 km/h till 80 km/h från effektkatalogen använts. I båda fallen är sammanvägningarna likaviktade med 50 % vardera.

	pb	lb	lbs
50-40	-1,83	-1,83	-1,83
70-60	-2,57	-1,87	-1,42
90-80	-3,3	-1,9	-1
100-80	-5,25	-3,75	-1,25
110-100	-2,3	0	-0,5
110-120	3,7	3,2	0
90-100	2,4	1,9	0

CO2

CO2-effekter har beräknats med hastigheter enligt avsnitt ovan. Samband hastighet-CO2 har använts enligt leverans från Helen Lindblom PLkvm. Effekterna utgår ifrån beslutad politik och HBEFA-modellen.

Trafiksäkerhetseffekter

Trafiksäkerhetseffekter har beräknats med samma schablonisering som för vägtyper enligt ovan med mätdata från TS-EVA. Korsningspåslag har gjorts enligt Effektkatalogens schablonsamband 6.2.1.7.

Hastighetsgräns	Vägtyp						
	2KF smal	2KF normal	2KF bred	4KF	MML	MLV	Motorväg
40 km/h	15 %	15 %	15 %	-	-	-	-
50 km/h	21 %	21 %	21 %	-	-	-	-
60 km/h	27 %	27 %	27 %	-	-	-	-
70 km/h	18 %	32 %	32 %	-	-	-	5 %
80 km/h	8 %	15 %	12 %	5 %	-	-	6 %
90 km/h	10 %	13 %	13 %	11 %	15 %	30 %	8 %
100 km/h	8 %	8 %	8 %	12 %	8 %	33 %	7 %
110 km/h	-	-	-	24 %	6 %	15 %	7 %
120 km/h	-	-	-	-	-	-	5 %

Riskmåttan antas förändras över tid på grund av olika typer av systemåtgärder, främst bättre fordonspark i enlighet med effektsamband för transport systemet 6.2.1.2. Den antagna förändringen är:

- Dödade minskar med 2 % per år över tid
- Svårt skadade minskar med 1 % per år över tid